

仕 様 書

RAS-402UDR (W), (X)

東芝ルームエアコン

形名		室内		RAS-402UDR				
項目		室外		RAS-402UADR				
名称		東芝ルームエアコン（スプリット形）						
機能による種類		冷房・暖房兼用						
冷房能力	定格能力 (kW)	4.0 (0.2～5.4)						
暖房能力	定格能力 (kW)	5.0 (0.2～9.5)						
	定格低温能力 (kW)	6.9						
C O P	冷房時	4.30						
	暖房時	5.08						
	冷暖房平均時	4.69						
通年エネルギー消費効率 APF		6.0						
	冷房時	—						
	暖房時	—						
省エネ達成率 (A P F) 目標年度2010年寸法規定		122%						
期間消費電力量 (kWh) 合計		1336						
	冷房時 (kWh)	349						
	暖房時 (kWh)	987						
電気特性	電源	相	単相					
		(V)	200					
		(Hz)	50/60					
	合計	冷房時	暖房標準時	暖房低温時				
		運転電流 (A)	5.16	5.47 (最大15.0)	—			
		消費電力 (W)	930 (45～1700)	985 (45～2800)	2480			
		力率 (%)	90	90	—			
		始動電流 (A)	5.47					
運転音		冷房時	暖房標準時		暖房低温時			
		室内	室外	室内	室外	室内	室外	
		強風 (dB)	48	51	49	50	—	—
		弱風 (dB)	37	—	41	—	—	—
風量 (m3/min)		微風 (dB)	34	—	32	—	—	—
			14.1	43.0	16.7	35.0	16.7	50.0
冷房運転時の除湿能力 (l/h)		2.2						
外形寸法		室内	室外					
		高さ (mm)	295			550		
		幅 (mm)	790			780		
		奥行 (mm)	242			290		
重量 (kg)		13.5			37			
冷媒形名		—			R410A			
冷媒封入量 (kg)		—			1.15			
圧縮機出力 (W)		—			750			
送風機出力		30			43			
風量切替段数		5 (急速 強 弱 微 しずか)			8 (自動切替)			
コンセント・電源プラグ		アース付タンデムコンセント250V 15A			アース付タンデムプラグ250V 15A			
据付仕様	配管方式		フレア方式					
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35					
		ガス側	φ9.52					
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)					
	チャージレス長 (m)		15					
	接続配管長 (m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
	落差 (m)		10					
室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下						
室内カラー	記号		(W), (X)					
	カタログ記載名		(クリスタルホワイト), (クリスタルゴールド)					
リモコン種類		ワイヤレスリモコン (WH-RA01UJ)						
備考								